

ACTIVIDAD PRÁCTICA

CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN



INSTRUCCIONES

1	Antes de comenzar, preocúpese de disponer de sus Elementos de Protección Personal (EPP) que le serán entregados por el docente.
2	Reúnase con los integrantes de su grupo.
3	Desarrolle la actividad práctica siguiendo las instrucciones entregadas.
4	El docente les asignará un turno para pasar al automóvil y a la máquina de balanceo. En él, deberán identificar lo propuesto en las indicaciones que se entregarán.
5	El docente realizará una demostración guiada de cómo realizar el paso 4.
6	Tendrán 10 minutos al final de la actividad para llenar los datos en la hoja de respuesta.
7	Para finalizar, entreguen la hoja de respuesta al profesor. También deben contestar la autoevaluación y el ticket de salida.

SIEMPRE
ANTES DE
EMPEZAR



CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN

Amortiguadores

1	Soliciten al o la docente, encargado de taller el vehículo del establecimiento.
2	Monten el vehículo en un elevador, guardando todas las medidas de seguridad. Levanten el vehículo a una altura adecuada.
3	<p>Para detectar juegos u holguras en terminales de dirección, se debe inspeccionar el juego de las ruedas delanteras o ruedas directrices. Para realizar el reemplazo de los terminales de dirección cortos, se debe realizar el siguiente procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomar la rueda desde sus costados (9:15 horas) y efectuar un movimiento axial, observando si la rueda se mueve. • De existir juego en la rueda, es indicador de que existe juego en los terminales de dirección. • Desmontar la rueda. • Con la llave adecuada soltar la tuerca que fija el terminal corto de dirección al terminal axial. Para esto se debe sostener con una segunda llave en el terminal axial o bieleta para que no se gire. Si se gira el terminal axial o bieleta, y no nos damos cuenta para dejarlo en la posición inicial, variará la alineación del vehículo (Convergencia o Divergencia). • Una vez suelta la tuerca girar la rueda para tener más fácil acceso a soltar el terminal corto de dirección. • Sacar la chaveta o seguro instalado en el terminal de dirección para evitar que la tuerca se suelte.

CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN

3	<ul style="list-style-type: none"> • Soltar la rueda de fijación del terminal de dirección al muñón de la rueda. • Desmontar el terminal de dirección con un extractor de terminales, de no contar con uno, la forma más efectiva de hacerlo es pegar un golpe fuerte en el muñón donde se conecta el terminal. La vibración soltará de inmediato el terminal, ya que ambas superficies de contacto son cónicas, el perno del terminal y el orificio de fijación del muñón. • Desmontar el terminal de dirección de dirección. • Una vez desmontado el terminal comenzar a desconectarlo del terminal axial o bieleta, contando las vueltas. • Al extraer el elemento, deberán realizar un diagnóstico. Deberán registrar esto en la tabla propuesta en la hoja de respuestas. • Montar el nuevo terminal contando las vueltas nuevamente para que quede igual al anterior. Así se evita modificar la alineación. • Montar la nueva tuerca, dando el torque adecuado. • Montar la nueva chaveta o seguro. • Por último, apretar la tuerca que fija el terminal corto de dirección al terminal axial o bieleta, para evitar que se suelte con las vibraciones. • Para finalizar, montar la rueda y bajar el vehículo al piso.
---	--

CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN

HOJA DE RESPUESTAS:

Integrantes:	
Fecha:	Nivel:

Diagnóstico de Terminal corto de dirección

CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN

Profundidad:

Rueda	Medición

Presión:

Rueda	Medición	Manual de servicio

CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN

Cambio de neumáticos:

Identificación de tracción del vehículo	
Descripción del proceso de rotación de neumáticos	

Diagnóstico Neumáticos:

Rueda	Diagnóstico	Manual de servicio



CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN

AUTOEVALUACIÓN:

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué sabía antes de la actividad?	¿Qué sé ahora?
¿Cómo valorarías tu trabajo?	¿Qué deberías mejorar?
Nombra dos fortalezas que se vieron reflejadas en el desarrollo de esta actividad:	
Nombra dos debilidades que debes mejorar para el desarrollo de una próxima actividad:	

